

...valódi érték az otthonában



AUTÓ - ABLAK



Farobert-Design Kft. Sükösd, Hősök útja 21. www.farobert.hu

BEJÁRATI AJTÓK

Nagy múlttal rendelkező, minőségi fa ablakrendszer. Modern, időtálló formatervezés (nagy rádiusszal kerekített élek, gömbölyített üveglécek).

Általános műszaki jellemzők:

- Alapanyag: vetemedésmentes, 4 rétegben ragasztott hosszanti erezetű borovi fenyő (alapárban).
- Felületkezelés: MILESÍ vizesbázisú UV álló felületkezelés 4 rétegben, vagy natúr (kezeletlen).
- Vasalat: GU vagy ROTO biztonsági záruk, Simonswerk nagy teherbírású pántok
- Tömítés: 2+1 EPDM gumitömítés.
- Tartozék kilincs: hosszúcímkés Hoppe Tokyo, vagy azzal egyenértékű alu elox kilincsgarnitúra 3 kulcsos cylinder zárbetéttel.
- Küszöb: alapárban 45 mm magas keményfa küszöb, felárban 20 vagy 32 mm magas alumínium küszöb.
- Betétek: alapárban fényáteresztő fehér/bronz Csincilla, Fatörzs vagy átlátszó Float hőszigetelt üvegbetétek (a képen látható savmart üvegbetétek felárasak) és/vagy hőszigetelt fabetétek.



AF-2



AF-5



AF-7



AF-8



AF14



AF-20



AF-21



AF-25



AF-80



AF-81



BF-10



BF11



BF-12



BF-28



BF-30



CF-30

Bejárati Trend



AF-3



AF-13



AF-15



AF-16



AF-18



AF-19



AF-26



AF-102



AF-103



AF-104



BF-A4



BF-22



BF-27



CF-31



BF-29



CF-32

„Standard 78” típusú bejárati ajtó

- Profilvastagság 78 mm. Üvegezés: 26 mm vastag, 2 rétegű (4katedrál - 18Arg-4Low-e).

„Extra 78” típusú bejárati ajtó

- Profilvastagság 78 mm. Üvegezés: 36 mm vastag, 3 rétegű (4-12Arg-4katedrál-12Arg-4Low-e)

„Premium XXL 92” típusú bejárati ajtó

- Profilvastagság 92 mm. Üvegezés: 480 mm vastag 3 rétegű (4-18Arg-4katedrál-18Arg-4Low-e)

Egyes típusok bejárati és beltéri ajtónak is legyárthatók. Az üveg/fabetétek elhelyezése tetszés szerinti.



Beltéri Klasszik



AF-53



AF-55



AF-56



AF-61



AF-64



AF-69



AF-82



AF-83



AF-84



AF-85



BF-65



BF-67



BF-72



BF-73



BF-74



BF-75

BELTÉRI AJTÓK

Üvegezés / betétezés: Alapáron fényáteresztő Csincilla, Fatörzs vagy átlátszó Float 4 mm síküveg, illetve fabetétek. Felárban extra katedrál, savmárt, színes, biztonsági vagy egyedi kivitelű üveg.

Alapanyag: A tokszerkezet alapanyaga válogatott, ragasztott borovi fenyő. Az ajtólapok keresztszerkezeteit rétegragasztott, hosszitoldott, csomómentes 40x110 mm-es ajtófrízekből állítjuk elő a vetemedés elkerülése érdekében.

A betéteket szélesség- illetve hosszitoldott táblákból szabjuk. Felárban toldásmentes borovi fenyő, vörösfenyő, tölgy, meranti, eukapliusz alapanyag. A tokszerkezet és az ajtólap a könnyebb tisztán tarthatóság illetve a felületkezelő anyagok egyenletes rétegvastagsága érdekében nagy rádiusszal kerekített éllel készülnek.

Kivitel: 12 cm-es pallótok, vagy utólag elhelyezhető, falvastagságnak megfelelő tok (UTH tok). Az UTH tok esetén a falsíkhöz való megfelelő illeszthetőséget az állítható borításnak köszönhetjük. 30 cm falszélességtől - ajtólaphoz illeszkedő tagolással - kazettás mélybéléses UTH tokkal is rendelhető.

Nyitási módok: Egyszárnyú nyíló, kétszárnyú nyíló, harmonika ajtó, vagy tolóajtó kivitel.

Záródás: Ajtólapjaink egyszeres ütközéssel, falra záródnak. Egyszeres gumitömítés.

Vasalat, küszöb: 2 csapos 3D Otav ezüst színű pántok. Normál kulcsos Elzett Midi-7 zár. Alapárban küszöb nélkül (de keményfa küszöb rendelhető). Tartozékként: Hoppe Milano hosszúpajzsos kilincsgarnitúra. Felárban más típusú zár (biztonsági zárbetétes vagy WC zár), illetve rozettás kilincs.

Beltéri Trend



AF-86



AF-87



AF-88



AF-89



AF-90



AF-91



AF-92



AF-93



AF-94



AF-95



AF-96



AF-97



AF-98



AF-99



AF-100



AF-101



ABLAKOK- ERKÉLYAJTÓK

Nagy múlttal rendelkező, minőségi fa ablakrendszer. Modern, időtálló formatervezés (nagy rádiusszal kerekített élek, gömbölyített üveglécek).

Általános műszaki jellemzők:

- Alapanyag: vetemedésmentes, 4 rétegben ragasztott hosszanti erezetű borovi fenyő (alapárban).
- Felületkezelés: MILESI vizesbázisú UV álló felületkezelés 4 rétegben, vagy natúr (kezeletlen).
- Vasalatrendszer: GU UNI-JET vagy ROTO NX
- Vízelvezetés: időjárásálló alumínium vízvető a tokon és alu szárnytakaró
- Tömítés: 2+1 EPDM gumitömítés. Tartozék: eloxált alu kilincs (Hoppe Tokyo vagy azzal egyenértékű).
- Üveg: alapárban típustól függően két vagy háromrétegű átlátszó hőszigetelt üveggel.

„Standard 78” típusú bejárati ajtó

- Profilvastagság 78 mm. Üvegezés: 26 mm vastag, 2 rétegű (4katedrál - 18Arg-4Low-e).

„Extra 78” típusú bejárati ajtó

- Profilvastagság 78 mm. Üvegezés: 36 mm vastag, 3 rétegű (4-12Arg-4katedrál-12Arg-4Low-e)

„Premium XXL 92” típusú bejárati ajtó

- Profilvastagság 92 mm. Üvegezés: 48 mm vastag 3 rétegű (4-18Arg-4katedrál-18Arg-4Low-e)



Belső íves BNY ablak



BNY + BNY tokosztott duplex osztóval



Emelő - toló A séma



KF-BNY + fix tokosztott



Külső íves valódi osztóval



Fix + bukó körablak



Sima párkány



Homlokléces párkány



Harmonika erkélyajtó



MINŐSÉG - TECHNOLOGIA - DESIGN

2001-ben alakult családi vállalkozásunk, mely kizárólag minőségi nyílászárók gyártására, beépítésére szakosodott.

Kimagasló minőséggel, rugalmassággal igazodunk vásárlóink igényeihez. Ennek megfelelően alakítottuk ki gépparkunkat. Kiemelt figyelmet fordítunk a legújabb trendeket követő, illetve a tradicionális fa nyílászárókat kereső megrendelőinkre. A tőlünk vásárolt kifogástalan nyílászárók mögött a legmodernebb faipari eszközök, kiváló minőségű alapanyagok és a precizitás áll. Nem véletlen, hogy eddigi megrendelőinknek ez jut eszébe termékeinkről: minőség, technológia, design...

A fa nyílászáró minőségét, élettartamát és küllemét alapvetően meghatározza a készítéséhez használt fa fajtája, hiszen a faanyag tulajdonságai adják a fa nyílászáró elsődleges jellemzőit is, ezért kizárólag olyan fafajtákat használunk, amelyek tartósan, hosszú ideig alkalmasak a fa nyílászáró által elvárt funkciók teljesítésére. A fa nyílászárók rendszeres karbantartás esetén hosszú ideig megőrzik minőségüket. A válogatott alapanyagokból készült nyílászáróink a tökéletes alaptulajdonságokon túl kimagasló mértékű hőszigetelést és zajvédelmet biztosítanak.

Kültéri és beltéri nyílászáróink alapáron vetemedésmentes, rétegragasztott hosszanti erezetű borovi fenyőből készülnek, de felárban rendelhetők toldásmentes borovi fenyő, vörösfenyő, tölgy alapanyagokból is. Kültéri nyílászáróink igény esetén készíthetők időjárásálló, külső alumínium borítással; RAL vagy fa mintázattal (aranytölgy, fenyő, bükk, mahagóni). Az üvegek igény szerint választhatók különböző hő- és hangszigetelési, biztonságtechnikai, fényáteresztési értékekkel.

TERMÉKEINK

- Homlokzati nyílászárók
- Beltéri ajtók
- Bejárati ajtók
- Erkély ajtók
- Harmonika erkélyajtók
- Emelő-toló, bukó-toló erkélyajtók
- Árnyékolástechnika, zsalugáter, spaletta
- Műemlék jellegű ablakok
- Üvegfalak, télikertek



SZOLGÁLTATÁSAINK

SZAKTANÁCSADÁS

FELMÉRÉS ÉS ÁRAJÁNLAT

MINŐSÉGI NYÍLÁSZÁRÓK GYÁRTÁSA

BEÉPÍTÉS

RÉGI NYÍLÁSZÁRÓK CSERÉJE

VÁSÁRLÁS UTÁNI SZERVIZ, GARANCIA

REFERENCIÁINK



MODERN ÉS KLASSZIKUS NYÍLÁSZÁRÓK



SIEGENIA

SIMONSWERK

HOPPE
"lands of excellence."

milesi
wood coatings

Roto

GU CE